TBCHR08 USED WITH A CAN-SL-PL OR/OU INT-CHR2 UTILISÉ AVEC

Copyright © 2009, FORTIN AUTO RADIO INC - ALL RIGHTS RESERVED

INSTALLATION GUIDE

Made in Canada - Rev.B - 21 / 01 / 2009
Web site: http://www.ifar.ca

TRANSPONDER BYPASS MODULE FOR CHRYSLER, DODGE & JEEP MODULE DE CONTOURNEMENT POUR CHRYSLER, DODGE ET JEEP

FORTIN SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES ELECTRONIC SYSTEMS

CHRYSLER Jeep DODGE

INSTALLATION WITH A CAN-SL-PL | INSTALLATION AVEC UN CAN-SL-PL



Blue | Bleu
(-) While running

The CAN-SL-PL blue wire must be connected to the remote-starter.

Le fil bleu du CAN-SL-PL doit être branché au démarreur à distance.

VEHICLE FITGUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES					
Chrysler	05	06	07	08	09	
300 - 300C	●	●	●	●		
Aspen			●	●	●	
Sebring			●	●	●	
Town and Country				●	●	
Dodge	05	06	07	08	09	
Avenger				●	●	
Caliber			●	●	●	
Caravan				●	●	

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES					
Dodge	05	06	07	08	09	
Charger		●	●	●	●	
Dakota		●	●	●	●	
Magnum	●	●	●	●		
Nitro			●	●	●	
RAM		●	●	●		
Jeep	05	06	07	08	09	
Commander		●	●	●	●	
Compass			●	●	●	

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES					
Jeep	05	06	07	08	09	
Grand Cherokee	●	●	●	●	●	
Liberty				●	●	
Patriot			●	●	●	
Wrangler			●	●	●	
Mitsubishi	05	06	07	08	09	
Raider		●	●	●	●	

INSTALLATION WITH A INT-CHR2 | INSTALLATION AVEC UN INT-CHR2



Front view of the INT-CHR2 module
Vue de face du module INT-CHR2

VEHICLE FITGUIDE | GUIDE DES VÉHICULES

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES		
Chrysler	08	09	
300	●		
300C	●		
Town and Country	●	●	

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES		
Dodge	08	09	
Caravan	●	●	
Charger	●	●	
Magnum	●	●	

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES		
Dodge	08	09	
Journey		●	
Jeep	08	09	
Commander	●	●	

VEHICLE VÉHICULES	YEARS ANNÉES		
Jeep	08	09	
Grand Cherokee	●	●	
Liberty		●	

TECHNICAL SUPPORT / INFORMATION | SOUTIENS TECHNIQUE / INFORMATION

Neither the manufacturer or distributor of this module is responsible of damages of any kind indirectly or directly caused by this module, except for the replacement of this module in case of manufacturing defects. This module must be install by qualified technician. This instruction guide may change without notice. Visit www.ifar.ca to get latest version.

Ni le manufacturier, ni le distributeur ne se considèrent responsables des dommages causés ou ayant pu être causés, indirectement ou directement, par ce module, excepté le remplacement de ce module en cas de défectuosité de fabrication. Ce module doit être installé par un technicien qualifié. Ce guide d'instruction peut faire l'objet de changement sans préavis. Consultez le www.ifar.ca pour voir la plus récente version.

Support technique / Technical support:
TEL: 514-255-HELP (4357)
FAX: 514-255-1367
Web: www.ifar.ca

7 70350 00208 4

TBCHR08

Copyright © 2009, FORTIN AUTO RADIO INC - ALL RIGHTS RESERVED

FORTIN
SYSTÈMES ÉLECTRONIQUES
ELECTRONIC SYSTEMS

INSTALLATION AND PROGRAMMING INSTRUCTIONS INSTALLATION ET INSTRUCTIONS DE PROGRAMMATION

1 	Two (2) keys are required for programming the TBCHR08. Insert the first key and turn the ignition barrel to the **ON/RUN** position for **10 seconds**.	Deux (2) clés fonctionnelles sont nécessaires pour la programmation du TBCHR08. Introduisez **la première clé** dans le contact et placez-la à la position **ON pendant 10 secondes.**
2 	Turn the key **OFF** and remove the first key.	**Tournez la clé à OFF** et retirez la clé.
3 	Insert the second key and turn the ignition barrel to the **ON/RUN** position for **10 seconds.**	Introduisez la **deuxième (2) clé fonctionnelle** dans le contact et placez-la à **ON dans les 10 secondes** qui suivent.
4 	Turn the key **OFF** and remove the second key.	**Tournez la clé à OFF** et retirez la clé.
	You have 60 seconds to complete the following steps	**Vous avez 60 secondes pour effectuer les étapes suivantes**
5 	➢Remove the cover and the remote circuit board from inside the key-remote. ➢Place the empty key against the TBCHR08 as shown on the figure below. ➢Turn the ignition barrel to the ON/RUN position **with both pieces together**. ➢**After 15 seconds** a chime will sound and the security or check-engine light will stop flashing. ➢Turn the ignition barrel off and remove the key. ➢**The TBCHR08 is now programmed** If the programming fails please wait 5 minutes before trying this procedure again.	➢Enlevez le couvercle arrière et le circuit interne d'une des clés-télécommandes. ➢Placez la clé-télécommande vide (sans circuit interne) **contre le TBCHR08.** ➢**Maintenir les 2 pièces côte à côte** en introduisant la clé-télécommande dans le contact et **tournez**-les à la position **ON**. ➢**Après 15 secondes** le témoin **SECURITY (ou Check Engine)** cessera de clignoter et une tonalité se fera entendre. ➢Tournez l'ignition en position OFF et retirez la clé. Si la programmation échoue, attendre 3 à 5 minutes avant de recommencer la procédure. ➢**Le TBCHR08 est programmé.** ➢Réassemblez la clé.
6 		
7 	Make 3 to 4 loops around the ignition barrel. (Secure the wire with tie-wrap.)	Enroulez les fils du connecteur noir autour de barillet d'ignition 3 à 4 tours pour un fonctionnement optimal. (Sécurisez avec une attache de nilon)
8	Connect the RBCHR08 module to the CAN-SL-PL or INT-CHR2 using the PATS-LINK cable.	Branchez le module TBCHR08 dans le module CAN-SL-PL ou dans le module INT-CHR2 en utilisant le câble PATS-LINK.